

DOWNLIGHT LED LUX 30W LUZ CALIDA

El Downlight LED Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 30º. Medida de corte 120mm de diametro.







Techo





Empotrado

Uso Interior





80

IP20



BLLDLX30C

FICHA TÉCNICA			
Temperatura	Cálida	Material	Aluminio, Vidrio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	30
Potencia Nominal (W)	30	7 Tensión Nominal	220V 50Hz
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	2400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	30	Driver regulable	No
CO		45.	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLDLX30C:LLDLX30C:U:1



Factor de Potencia(PF)

Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK

Kelvin

0.5

3000

300

de corte 16 Cm

Diametro del producto Ø 18 cm . Ø



Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor

WWW . SERLUX . COM . UY