

## REPUESTO PARA GUIRNALDA PARTY LIGHTS G40

La Lámpara G40 LED con pase E12, es el repuesto para la Guía decorativa de luces para exterior o interior. Esta lámparita tiene una potencia de 0.7W y mide 4cm.



Ubicación  
Pared, Techo



Tipo  
Comercial,  
Residencial



Montaje



Uso  
Exterior



Estilo  
Clásico, Vintage
































Garantía  
1 Año



Código  
BLLED4040

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Vidrio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	7
 Potencia Nominal (W)	7	 Tensión Nominal	220-240 VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	630
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color		 Casquillo	E12
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	IP54
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLED4040:LLED4040:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

