

LAMPARA LED G9 3.3W

Lámpara LED G9 de 3,3W con 51 chips SMD2835 y luz cálida de 2700K. Ofrece 315 lúmenes, alto CRI (>80) y una vida útil superior a 50.000 horas. Fabricada en plástico resistente, es ideal para luminarias decorativas de interior, brindando eficiencia y calidez en espacios reducidos.



- 

Ubicacion
- 

Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**
- 

Montaje  
**Independiente**
- 






























Uso  
**Interior**
- 

Estilo  
**Clásico**
- 

Garantia  
**1 Año**
- 

Código  
**BLLG9033C**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	3.3
	Potencia Nominal (W)	3.3W		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	297
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color			Casquillo	G9
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	20
	Medidas (Cm)	Ø 1,6 cm. Largo 4,8 cm		Difusor	
	Equivalencia	33		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLG9033C:LLG9033C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY