

LUMINARIA WALL CROMADA 8W

Esta luminaria esta diseñada en aluminio y acrilico para colocarse adosada a la pared. Es resistente a la humedad gracias a su proteccion IP44, esto la hace ideal para colocarla en el baño sobre espejos. El estilo clasico de esta lampara dara un toque elegante al espacio donde sea colocada.





Ubicacion
Pared



Tipo
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantia
1 Año



Código
BLLPC8CRC

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Metal
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	8
	Potencia Nominal (W)	8		Tensión Nominal	84-265
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	720
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	IP44
	Medidas (Cm)	Largo: 41 cm Largo 7,5 cm, Ancho 5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	80		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLPC8CRC:LLPC8CRC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY