SERLUX

LUMINARIA PARA PARED UDINE





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**BLLPUC68C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	24	Tensión Nominal	110- 220
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2640
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000k	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ancho: 9 cm ,Largo: 68 cm , Alto: 10 cm,	Difusor	Opal
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLPUC68C:LLPUC68C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY