


DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO 30W

Los Downlight Lineales Magenticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	30
Potencia Nominal (W)	30W	Tensión Nominal	48V
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2700
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	120°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Largo 120cm, Ancho 2.2 cm, Alto 4.4 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	300	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLM12030C:LM12030C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY