

DLW LINEAL MAGNETICO 10W

Los Downlight Lineales Magenticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.



Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
3 Años



Código
BLM30010C

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| | Temperatura | Calida | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | OSRAM | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50.000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 10 |
| | Potencia Nominal (W) | 10W | | Tensión Nominal | 48V |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20/40 | | Clase Energética | |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 900 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | 120° | | Driver regulable | |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 2700 | | Protección IP | 20 |
| | Medidas (Cm) | Largo 30 cm, Ancho 2.2 cm, Alto 4.4 cm | | Difusor | Opal |
| | Equivalecia | 100 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLM30010C:LM30010C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY