

DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO 15W

Los Downlight Lineales Magenticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.



Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
3 Años



Código
BLM60015C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	15
 Potencia Nominal (W)	15W	 Tensión Nominal	48V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1350
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 60 cm, Ancho 2.2 cm, Alto 4.4 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	150	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLM60015C:LM60015C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY