

DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO 15W

Los Downlight Lineales Magenticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.







Ubicacion **Pared, Techo**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Independiente



Uso Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 3 Años



Código BLM60015C

FICHA TÉCNICA

FICH	HA TECNICA				
8	Temperatura	Calida	()	Material	Aluminio
Par II	Número y Tipo de LEDs	OSRAM	0	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	15
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Potencia Nominal (W)	15W	5	Tensión Nominal	48V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40	B	Clase Energética	
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	-,0,-	Luminosidad (Lm)	1350
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	\bigcirc	Ciclos de Encendidos	100.000
⊗	Color	Negro	A	Casquillo	
4	Angulo de Apertura (°)	120°		Driver regulable	
φ	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
B K	Kelvin	2700	X	Proteccion IP	20
FFFF	Medidas (Cm)	Largo 60 cm, Ancho 2.2 cm, Alto 4.4		Difusor	Opal
		om			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLM60015C:LM60015C:U:1

Clase aislamiento eléctrico



Equivalencia

Protección IK

150



WWW . SERLUX . COM . UY