

DOWNLIGHT LINEAL MAGNETICO 24W

Los Downlight Lineales Magenticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.







Ubicacion **Pared, Techo**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Independiente



Uso Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 3 Años

Opal



Código BLM90024C

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA				
8	Temperatura	Calida	Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	OSRAM	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	24
4	Potencia Nominal (W)	24	7 Tensión Nominal	48V
	Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	2160
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
⊗	Color	Negro	Casquillo	
4	Angulo de Apertura (°)	120°	Driver regulable	
φ	Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
	Kelvin	2700	Proteccion IP	20

Largo 90 cm, Ancho 2.2 cm, Alto 4.4 Difusor

240

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLM90024C:LM90024C:U:1

Clase aislamiento eléctrico



Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY