SERLUX

## LAMPARA EDISON A19 40W ULTRA CALIDA

La lampara Filamento Incandescente A19 40W. Lampara tipo vintage, ideal para utilizar en luminarias decorativas. Luminaria técnica E27 para uso interior en entornos comerciales y residenciales. Su diseño independiente combina aluminio y vidrio, con difusor traslúcido que suaviza la luz cálida de 2200K. No es regulable ni dimerizable, pero ofrece un ángulo de apertura amplio de 180°, ideal para iluminación general. Cuenta con certificaciones CE, RoHS y TUV, y protección IP20 para espacios secos.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Comercial, Residencial** | **Independiente** | **Interior** | **Técnico** | **No** | **BLMEA1940** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Ultra calida | Material | Aluminio, Vidrio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | | Casquillo | E27 |
| Angulo de Apertura (º) | 180 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | 2200 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | | Difusor | Traslúcido |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLMEA1940:LMEA1940:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY