SERLUX

PARK LIGHT PARIS 40W NEUTRA

Luminaria ideal para la iluminación de áreas exteriores con gran valor arquitectónico. Fabricada en aluminio inyectado y cuenta con una bisagra interior que mejora su estética. Tiene una óptica multiLED protegida con cristal templado y cuenta con un factor de protección IP66. Indice de protección contra vandalismo IK08 Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta luminaria monta LEDs de alta potencia, los cuales proporcionan un elevado rendimiento lumínico. Color gris





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Vial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**5 años**	**BLPLPR40N**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS 3030	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	40
Potencia Nominal (W)	40	Tensión Nominal	220- 240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	5600
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180º	Driver regulable	Inventronics
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	70
Kelvin	4000	Proteccion IP	66
Medidas (Cm)	Diametro 52 cm, Alto 62.7 cm	Difusor	
Equivalencia	400	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	08		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPLPR40N:LPLPR40N:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY