

PARK LIGHT PARIS 40W NEUTRA

Luminaria ideal para la iluminación de áreas exteriores con gran valor arquitectónico. Fabricada en aluminio inyectado y cuenta con una bisagra interior que mejora su estética. Tiene una óptica multiLED protegida con cristal templado y cuenta con un factor de protección IP66. Índice de protección contra vandalismo IK08. Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta luminaria monta LEDs de alta potencia, los cuales proporcionan un elevado rendimiento lumínico. Color gris.

Ubicacion
PisoTipo
VialMontaje
IndependienteUso
ExteriorEstilo
TécnicoGarantia
5 añosCódigo
BLPLPR40N

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Neutra		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS 3030		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	40
	Potencia Nominal (W)	40		Tensión Nominal	220- 240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	5600
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	140		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	180º		Driver regulable	Inventronics
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	70
	Kelvin	4000		Protección IP	66
	Medidas (Cm)	Diametro 52 cm, Alto 62.7 cm		Diffusor	
	Equivalencia	400		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	08			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPLPR40N:LPLPR40N:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY