

## PARK LIGHT PARIS 60W

Luminaria ideal para la iluminación de áreas exteriores con gran valor arquitectónico. Fabricada en aluminio inyectado y cuenta con una bisagra interior que mejora su estética. Tiene una óptica multiLED protegida con cristal templado y cuenta con un factor de protección IP66. Índice de protección contra vandalismo IK08 Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta luminaria monta LEDs de alta potencia, los cuales proporcionan un elevado rendimiento lumínico. Color gris



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Vial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**5 años**



Código  
**BLPLPR60N**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS 3030	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	60
 Potencia Nominal (W)	60	 Tensión Nominal	220-240 VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	8400
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Gris	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180°	 Driver regulable	Inventronics
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	70
 Kelvin	4000	 Proteccion IP	66
 Medidas (Cm)	Diametro 52 cm Alto 62.7 cm	 Difusor	
 Equivalencia	600	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	08		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPLPR60N:LPLPR60N:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

