

PARK LIGHT PARIS 70W

Luminaria ideal para la iluminación de áreas exteriores con gran valor arquitectónico. Fabricada en aluminio inyectado y cuenta con una bisagra interior que mejora su estética. Tiene una óptica multiLED protegida con cristal templado y cuenta con un factor de protección IP66. Indice de protección contra vandalismo IK08 Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta luminaria monta LEDs de alta potencia, los cuales proporcionan un elevado rendimiento lumínico. Color gris







Piso



Vial

180°

0.9

4000

700

80

Diametro 52 cm Alto 62.7 cm





Exterior





Inventronics

70

66



FICHA TÉCNICA

1 101	IA IECNICA			
	Temperatura	Neutra	Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS 3030	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	70
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Potencia Nominal (W)	70	Tensión Nominal	220-240 VAC
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	9800
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Certificados	CE & RoHS, TUV
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
⊗	Color	Gris	Casquillo	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPLPR70N:LPLPR70N:U:1

Driver regulable

Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Difusor



WWW . SERLUX . COM . UY



Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)

Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK

Kelvin