SERLUX

LUMINARIA "LOOP II" LED DE PARED EXTERIOR CON PANEL SOLAR Y DETECTOR DE MOVIMIENTO

Luminaria LED Solar de 4W especialmente diseñado para el exterior Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 3.7V y 1200mAH Tiempo de carga: 8-10 horas Tiempo de descarga: 180 detecciones





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Industrial**	**Adosado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 año**	**BLPLSPIR8**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fría	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs	QTY:20 pcs	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	4
Potencia Nominal (W)	4	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)	25º - 65º	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	80
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	90	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	6000	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Ancho 10 cm , Alto 12.5 cm Profundidad: 5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	40	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPLSPIR8:LPLSPIR8:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY