

LUMINARIA DE PARED CATANIA

La lampara cuenta con tres formas de instalación. Puede adosarse a la pared, encastarse en un espejo o adosarse apoyado sobre una superficie plana. Cuenta con los accesorios correspondientes a sus tres opciones de instalación.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo



Garantía
1 Año



Código
BLPPCA0CH

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	14
Potencia Nominal (W)	14	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1260
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin	3000K	Protección IP	20
Medidas (Cm)	Largo 60 cm, Profundidad: 7.5 cm, Alto 5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	140	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPPCA0CH:LPPCA0CH:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY