SERLUX

LUMINARIA DE PARED CATANIA

La lampara cuenta con tres formas de instación. Puede adosarse a la pared, encastarse en un espejo o adosarse apoyado sobre una superfice plana. Cuenta con los accesorios correspondientes a sus tres opciones de instalación.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**		**1 Año**	**BLPPCA0CH**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	14
Potencia Nominal (W)	14	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1260
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin	3000K	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Largo 60 cm, Profundidad: 7.5 cm, Alto 5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	140	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPPCA0CH:LPPCA0CH:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY