

LUMINARIA DE PARED CATANIA

La lámpara cuenta con tres formas de instalación. Puede adosarse a la pared, encastarse en un espejo o adosarse apoyado sobre una superficie plana. Cuenta con los accesorios correspondientes a sus tres opciones de instalación.



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo



Garantía
1 Año



Código
BLPPCA0CH

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	14
	Potencia Nominal (W)	14		Tensión Nominal	220-240
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	1260
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	
	Color	Plateado		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	
	Kelvin	3000K		Protección IP	20
	Medidas (Cm)	Largo 60 cm, Profundidad: 7.5 cm, Alto 5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	140		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLPPCA0CH:LPPCA0CH:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY