

## CARTEL LED EMERGENCIA DERECHA O IZQUIERDA

El Cartel de Salida – es una luminaria de seguridad confiable para señalización en interiores. Funciona en modo AC/DC, con 6 LEDs SMD de 0.2W cada uno y batería de litio 3.7V 14500 – 500mAh, que garantiza autonomía de 2–3 horas en caso de corte eléctrico. Emite luz en rango 6000–7500K, con un flujo de 85 lm en modo DC. Su estructura incluye marco de PVC y placa difusora PMMA de 4 mm, asegurando durabilidad y visibilidad clara.



Ubicación  
**Pared**



Tipo



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BLSA45350**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Acrílico
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220–240V / DC batería 3.7V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	85lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE y RoHS
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Verde	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	80
 Kelvin	6000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ancho 34.5 cm, Alto 21,5cm Espesor 3 cm	 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLSA45350:LSA45350:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

