

PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CONTROL REMOTO

Este Foco viene con control remoto de encendido, apagado y regulacion de la temperatura de la luz. Incluye un panel solar, que es su fuente de carga. Tiempo de carga : 6-8 hs Tiempo de descarga 10-15 hs



Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BLSCCT100

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida, neutra, fria	 Material	Acrílico
 Número y Tipo de LEDs	2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	100	 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	600
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	
 Kelvin	3000K-6000K	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	Alto 25 cm Largo 20 cm	 Difusor	
 Equivalencia	1000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLSCCT100:LSCCT100:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY