SERLUX

PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CONTROL REMOTO

Este Foco viene con control remoto de encendido, apagado y regulacion de la temperatura de la luz. Incluye un panel solar, que es su fuente de carga. Tiempo de carga : 6-8 hs Tiempo de descarga 10-15 hs





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BLSCCT100**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida, neutra, fria	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs	2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	100	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	600
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	
Kelvin	3000K-6000K	Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Alto 25 cm Largo 20 cm	Difusor	
Equivalencia	1000	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLSCCT100:LSCCT100:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY