

CARTEL LED EMERGENCIA DERECHA

Llave para encendido permanente y durante corte de energía Encendido automático
 Protección contra sobre carga y descarga Permite instalación en pared o techo
 AUTONOMIA: 4HS HORA DE CARGA: 24HS

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion

Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**Montaje
AdosadoUso
InteriorEstilo
Técnico

Garantia

Código
BLUMDERCP

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material	Acrílico
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
	Color		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)		CRI	
	Kelvin		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)		Difusor	
	Ancho 34.5 cm, Alto 21,5cm			
	Espesor 3 cm			
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLUMDERCP:LUMDERCP:U:1>


WWW . SERLUX . COM . UY