

## **DOWNLIGHT LUX 9000**

El Downlight Lux Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento. MR16 con soporte para Dicroica Exterior color blanco mate e interior negro. Medida de corte 90mm de diametro.







Ubicacion Techo



Comercial, Residencial



**Empotrado** 



Interior



**Técnico** 



Garantia 1 Año

Aluminio



Código BLUX9000W

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



🖍 Material



Dimable




Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal







Luminosidad (Lm)



Certificados



CE & RoHS, TUV

**MR16** 

No

IP20

220-240VAC



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable







Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLUX9000W:LUX9000W:U:1



Ø 9 Cm. Profundidad: 5,5 Cm

Blanco











