

DOWNLIGHT LUX 9001

El Downlight Lux es un artefacto de iluminación empotrable que destaca por su diseño discreto y su funcionalidad direccionable. Su formato circular compacto permite dirigir la luz hacia puntos concretos, adaptándose fácilmente a los requerimientos de cada ambiente. Es compatible con lámparas MR16, lo que ofrece flexibilidad en la elección de temperatura e intensidad lumínica (no incluye lámpara). Su estructura está pensada para instalarse en cielorrasos, aportando una solución moderna para livings, pasillos, halls, dormitorios o espacios comerciales. Gracias a su diseño sobrio y elegante, se integra con facilidad en diferentes estilos decorativos. Con protección IP20, está destinado a interiores secos y de uso general.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Residencial



Empotrado



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

MR16

No

IP20



Código **BLUX9001W**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material 🕽



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLUX9001W:LUX9001W:U:1



Ø 9 Cm. Profundidad: 5,5 Cm

Blanco









WWW . SERLUX . COM . UY

