

DOWNLIGHT LUX 9002

El Downlight Lux Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento. MR16 con soporte para Dicroica LED Exterior color blanco mate. Medida de corte 90mm de diametro.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado**



Interior



Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

MR16

No

IP20



Código BLUX9002W

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)




Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



🖍 Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal







Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLUX9002W:LUX9002W:U:1



Ø 9 Cm. Profundidad: 5,5 Cm

Blanco











