

DOWNLIGHT LUX 9003

El Downlight Lux Direccionable Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento. MR16 con soporte para Dicroica LED Exterior color blanco mate. Medida de corte 90mm de diametro.







Ubicacion Techo



Comercial, Residencial



Empotrado



Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio



Código **BLUX9003W**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



🖍 Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



CE & RoHS, TUV


MR16

No

IP20



Clase Energética





Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP





ÿ ☐ Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLUX9003W:LUX9003W:U:1



Blanco

corte 8,5 Cm.



Ø 9 Cm. Profundidad: 5,5 Cm. Ø de







WWW . SERLUX . COM . UY

1/1

