SERLUX

LUMINARIA VIAL SOLAR FLAT 40W REGULABLE

Luminaria Vial LED Solar de 40W especialmente diseñado para el alumbrado público.
Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 11.1V y 19.2AH Tiempo de carga: 8-10 horas Tiempo de descarga: 20-14 horas



IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Vial		**Exterior**	**Técnico**	**5 Años**	**BLVSF2940F**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fria	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	100000	Consumo de energía (kWh/1000h)	40
Potencia Nominal (W)	40	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	100
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	70
Kelvin	6000	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)	Largo 65 cm , Ancho 34 cm	Difusor	
Equivalencia	400	Clase aislamiento eléctrico	220 VAC
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLVSF2940F:LVSF2940F:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY