

LUMINARIA VIAL SOLAR FLAT 40W REGULABLE

Luminaria Vial LED Solar de 40W especialmente diseñado para el alumbrado público. Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 11.1V y 19.2AH Tiempo de carga: 8-10 horas Tiempo de descarga: 20-14 horas











Montaje



Exterior







Ubicacion

Vial

Técnico

Garantia BLVSF2940F 5 Años

FICHA TÉCNICA

FICHA ILCNICA			
Temperatura	Fria	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	100000	Consumo de energía (kWh/1000h)	40
Potencia Nominal (W)	40	7 Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	100
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS,
		C 5	

S, TUV Tiempo de Arranque(s) 0.1 Ciclos de Encendidos 100000 Color Gris Casquillo

Angulo de Apertura (º) Driver regulable 180° No Factor de Potencia(PF) 0.9 70 Kelvin 6000 Proteccion IP IP66

Difusor Medidas (Cm) Largo 65 cm , Ancho 34 cm

Clase aislamiento eléctrico Equivalencia 400 220 VAC

Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLVSF2940F:LVSF2940F:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY