SERLUX

## LUMINARIA VIAL SOLAR FLAT 60W REGULABLE

Luminaria Vial LED Solar de 60W especialmente diseñado para el alumbrado público. Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 11.1V y 19.2AH Tiempo de carga: 8-10 horas Tiempo de descarga: 20-14 horas Dimensiones: 650x340x85 mm Panel solar: 16V 29W, Monocristalino. Bateria de Ion litio 11.1V y 19.2 AH






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vial** | | **Exterior** | **Técnico** | **5 Años** | **BLVSF2960F** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Fria | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | 100000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 40 |
| Potencia Nominal (W) | 40 | Tensión Nominal | 220 VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 100 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Gris | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 180º | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 70 |
| Kelvin | 6000 | Proteccion IP | IP66 |
| Medidas (Cm) | Largo 65cm , Ancho 34 cm | Difusor | |
| Equivalencia | 400 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLVSF2960F:LVSF2960F:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY