

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 50W

Su estructura multicapa garantiza un rendimiento excepcionale, incluso con una insolación muy baja o con fuerte calor. Su sistema anti Hot-spot le protege contra los fenómeno de punto caliente que pueden ocurrir si las células son ocultadas.En la superficie, su vidrio templado alta transmisibilidad y su marco de aluminio anodizado les protegen de los ataques exteriores (impacto, oxidación, corrosión). Modulable para mayor potencia, su conexión en serie o paralelo es facilitada gracias a los conectores rápidos solares. Aplicaciones: • Energía fuera de la red para casas, casas de vacaciones, vehículos recreativos, autocaravanas, sistemas de monitoreo remoto y casas remotas • Bombeo de agua solar y refrigeradores que funcionan con energía solar • WiFi remoto y repetidores inalámbricos Características: • La caja de conexiones tiene una clasificación IP65 (protección completa contra partículas ambientales y un bien nivel de protección contra agua proyectada por una boquilla) •Los módulos ofrecen 5 años de mano de obra / 25 años de garantía de rendimiento •Fabricado de acuerdo con los estándares y características ISO9001 • Productos con certificación CE TUV

















Ubicacion Piso, Techo

Tipo Comercial, Industrial

Adosado

50

Negro

Exterior

Técnico

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK





Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



CE TUV

IP65



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP





Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=MONO050W













WWW . SERLUX . COM . UY