

PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 100W

Su estructura multicapa garantiza un rendimiento excepcional, incluso con una insolación muy baja o con fuerte calor. Su sistema anti Hot-spot le protege contra los fenómeno de punto caliente que pueden ocurrir si las células son ocultas.En la superficie, su vidrio templado alta transmisibilidad y su marco de aluminio anodizado les protegen de los ataques exteriores (impacto, oxidación, corrosión). Modulable para mayor potencia, su conexión en serie o paralelo es facilitada gracias a los conectores rápidos solares. Aplicaciones: • Energía fuera de la red para casas, casas de vacaciones, vehículos recreativos, autocaravanas, sistemas de monitoreo remoto y casas remotas • Bombeo de agua solar y refrigeradores que funcionan con energía solar • WiFi remoto y repetidores inalámbricos Características: • La caja de conexiones tiene una clasificación IP65 (protección completa contra partículas ambientales y un bien nivel de protección contra agua proyectada por una boquilla) •Los módulos ofrecen 5 años de mano de obra / 25 años de garantía de rendimiento •Fabricado de acuerdo con los estándares y características ISO9001 •Productos con certificación CE TUV



Ubicación	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantía	Código
Piso, Techo	Comercial, Industrial	Adosado	Exterior	Técnico	-	BMONO100W

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	100		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP65
	Medidas (Cm)			Difusor	
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=MONO100W>



WWW . SERLUX . COM . UY