SERLUX

LUMINARIA NANO DOWNLIGHT 2W

El Nano Downlight esta diseñado en materiales de alta calidad. Se instala empotrado al techo.Tiene un angulo de apertura de 24º. Su estilo tecnico y minimalista quedara bien en cualquier espacio, ya que brindara una iluminacion tenue calida y se ajustara a la decoracion del espacio donde sea utilizado.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Empotrado**	**Interior**	**Técnico**	**5 Años**	**BNDLE245B**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	2W	Tensión Nominal	98-264V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	24º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	2700	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Ancho 4.5 cm Alto 4.9	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BNDLE245B:NDLE245B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY