

LUMINARIA NANO DOWNLIGHT TRIPLE 6W

El Nano Downlight esta diseñado en materiales de alta calidad. Su diseño permite direccionar la luz, ya que es móvil. Tiene un angulo de apertura de 24º. Su estilo tecnico y minimalista quedara bien en cualquier espacio, ya que brindara una iluminacion tenue calida y se ajustara a la decoracion del espacio donde sea utilizado.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantia
5 Años



Código
BNDLE684B

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	100-240V
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	24		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin	2700		Proteccion IP	
	Medidas (Cm)	Largo 8.4 cm, Ancho 4.9 cm, Alto 4.4 cm		Difusor	
	Equivalencia	60		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BNDLE684B:NDLE684B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY