

## **LUMINARIA NANO DOWNLIGHT TRIPLE 6W**

El Nano Downlight esta diseñado en materiales de alta calidad. Su diseño permite direccionar la luz, ya que es movil. Tiene un angulo de apertura de 24º. Su estilo tecnico y minimalista quedara bien en cualquier espacio, ya que brindara una iluminacion tenue calida y se ajustara a la decoracion del espacio donde sea utilizado.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje **Empotrado** 



Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 5 Años



Código **BNDLE684B** 

## FICHA TÉCNICA

Temperatura


Calida




Material

Aluminio


100-240V






50000










Consumo de energía (kWh/1000h)











Frecuencia de Trabajo(Hz)

Rango de Temperatura (°C)



Luminosidad (Lm)

Tensión Nominal



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Certificados

CE



Tiempo de Arranque(s)



Ciclos de Encendidos



Gris



Casquillo



Angulo de Apertura (º) 24



Driver regulable



Factor de Potencia(PF)





Kelvin

2700

4.4 cm

60



Proteccion IP



Medidas (Cm)

Largo 8.4 cm, Ancho 4.9 cm, Alto



Difusor



Equivalencia

Clase aislamiento eléctrico



Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BNDLE684B:NDLE684B:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY