SERLUX

PERFIL ALUMINIO PARA CINTA LED 220V DE EMPOTRAR

El Perfil para Cinta LED 220V de Embutir es una solución estética y funcional para integrar iluminación en proyectos arquitectónicos y decorativos. Fabricado en aluminio con cubierta de policarbonato, ofrece resistencia, durabilidad y una excelente disipación del calor, asegurando mayor vida útil para las cintas LED. Sus medidas de L28×H20 mm (interior 18 mm) permiten una instalación precisa y discreta, logrando acabados profesionales en techos, muebles o superficies empotradas. Con un espesor de 0,8 mm y un largo de 3 metros, se comercializa por metro, siendo la compra mínima una varilla completa de 3 m. Este perfil no solo protege la cinta LED, sino que también mejora la distribución de la luz, aportando uniformidad y un acabado elegante en cualquier ambiente interior o exterior.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
	Comercial, Residencial		**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BPACE2203**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Largo: 100 cm. Ancho: 1,9 cm. Profundidad: 0,9 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPACE2203:PACE2203:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY