SERLUX

# CONECTOR RAPIDO PARA 2 CABLES 32A 250V

La Pieza de Unión Conector Rápido para 2 Cables (32A – 250V) es un accesorio eléctrico diseñado para realizar conexiones seguras y eficientes entre dos conductores. Su sistema de unión rápida permite un montaje sencillo sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo tiempos de instalación y garantizando un contacto firme. Con capacidad de hasta 32 amperios y 250 voltios, ofrece un rendimiento confiable en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales. Fabricado en materiales de alta calidad, asegura durabilidad y protección frente a sobrecargas o fallos de conexión. Es la solución ideal para proyectos eléctricos que requieren practicidad, seguridad y eficiencia en la unión de cables.






| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1 Año** | **BPCT2201G** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimerizable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | Gris | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPCT2201G:PCT2201G:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY