

PROYECTOR LINEAL EMBUTIR 100CM 36W CALIDO

Proyector lineal empotrable de 100cm de largo, con potencia de 36W y temperatura de color cálida (aproximadamente 3000K), diseñado para resaltar texturas, volúmenes y recorridos en espacios exteriores e interiores. Su formato alargado y discreto permite una integración estética en pisos, muros o mobiliario, ofreciendo una iluminación rasante que realza materiales como piedra, madera o concreto. Ideal para proyectos arquitectónicos, jardines, fachadas y pasarelas, este proyector combina eficiencia energética con una atmósfera acogedora y sofisticada.



Ubicacion
Piso



Tipo



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantia
1 Año



Código
BPELL36

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material
	Número y Tipo de LEDs			Dimable
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)
	Potencia Nominal (W)	36W		Tensión Nominal 220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	-20 +50°C		Clase Energética A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm) 4300
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	150 lm/W		Certificados CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos
	Color	Negro		Casquillo
	Angulo de Apertura (º)			Driver regulable No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI 80
	Kelvin	3000K		Protección IP IP67
	Medidas (Cm)	100Cm		Difusor Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico
	Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPELL36:BPELL36C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY