

LUMINARIA PINCHO DE EXTERIOR SPIKE 6W

Esta lámpara está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP44. Su foco es móvil, gracias a esto puede direccionar su luz hacia donde sea necesario. Es ideal para ubicarlo en el césped, en un cantero o maceta, ya que cuenta con un pincho en su base.



Ubicacion
Piso



Tipo
Comercial,
Profesional,
Residencial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
BPES1086C

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------|----------|
| | Temperatura | Calida | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50.000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 6 |
| | Potencia Nominal (W) | 6 | | Tensión Nominal | 220 |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20/40 | | Clase Energética | |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 400 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 66 | | Certificados | CE |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| | Color | Gris | | Casquillo | No tiene |
| | Angulo de Apertura (°) | 36° | | Driver regulable | |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 2700 | | Protección IP | 44 |
| | Medidas (Cm) | Diametro 4 cm Largo 10.8 cm Alto 60 cm | | Diffusor | |
| | Equivalecia | 60 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPES1086C:PES1086C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY