

PLAFON DE EXTERIOR PRO E27

El Plafón Exterior PRO está diseñado para ofrecer resistencia y eficiencia en espacios al aire libre. Fabricado en aluminio y policarbonato, combina solidez estructural con un acabado moderno en color gris. Su casquillo E27 permite versatilidad en la elección de bombillas, mientras que la protección IP54 garantiza resistencia al polvo y a salpicaduras de agua, ideal para patios, terrazas, entradas y zonas comunes.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Industrial, Técnico































Garantía
1 Año



Código
BPFEPR027

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP54
 Medidas (Cm)	 Difusor	Opal
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPFEPR027:PFEP027:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

