SERLUX

PLAFON LED 16W PLATEADO

El Plafón LED 16W es una luminaria de techo diseñada para ofrecer una iluminación eficiente y duradera en todo tipo de ambientes interiores. Su diseño moderno, con dimensiones de 340 × 340 × 95 mm, permite integrarse fácilmente en dormitorios, livings, cocinas, pasillos, oficinas y locales comerciales, aportando una iluminación uniforme y un estilo elegante. Fabricado con cuerpo de aluminio y difusor de acrílico, proporciona una excelente disipación del calor y una distribución homogénea de la luz. Incorpora chips LED Sanan 2835, que ofrecen un flujo luminoso de 960 lúmenes, un CRI superior a 70 y una vida útil de más de 50.000 horas, reduciendo el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento. Funciona con una alimentación de 170-250V AC y cuenta con protección IP20, siendo una excelente opción para proyectos de iluminación residencial y comercial que buscan eficiencia, diseño y larga duración.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico, Industrial, Técnico**	**1 Año**	**BPFLA016C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Acrílico, Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	16
Potencia Nominal (W)	16	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	40000
Eficacia Luminosa (Lm/W)	2500	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 34 cm. Altura: 9,5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	160	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPFLA016C:PFLA016C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY