

PROYECTOR LINEAL 100CM GRIS

El Panel LED Redondo Adosar – 18W integra sensor de movimiento PIR y fotocélula, ofreciendo iluminación automática y eficiente según la presencia y la luz ambiental. Con un flujo luminoso de 1440 lm ±10% y temperatura de color 3000K (luz cálida), proporciona ambientes confortables y seguros. Fabricado en aluminio con difusor PS LGP, combina resistencia y diseño moderno. Sus dimensiones de 210 × 210 mm lo hacen ideal para instalación en techos y superficies. Funciona con AC220–240V, cuenta con CRI>70 y PF0.5, asegurando rendimiento confiable y ahorro energético.



Ubicación
Techo



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BPLL12G

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Cálida



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)

50.000



Potencia Nominal (W)

24W



Rango de Temperatura (°C)

-20º+40º



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60Hz



Eficacia Luminosa (Lm/W)

90lm/W



Tiempo de Arranque(s)

0.1s



Color

Gris



Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)

0.9



Kelvin

3000K



Medidas (Cm)

1000×57×110mm



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220-240V



Clase Energética

A+



Luminosidad (Lm)

2160lm



Certificados

CE y RoHS



Ciclos de Encendidos

100.000



Casquillo



Driver regulable

No



CRI

80



Proteccion IP

IP65



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPLL12G:BPLL12GC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY