

## PANEL LED REDONDO DE ADOSAR NEGRO 6W

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Adosar** 



Uso Interior



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año



Código **BPLRAB06C** 

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosidad (Lm)	60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000

Color کے

Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)





Protección IK





Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor



Opal

No

80

IP20



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPLRAB06C:PLRAB06C:U:1



Ø 12 cm. Profundidad: 3,8 cm

Negro

180

0.5

60

3000K









WWW . SERLUX . COM . UY

