SERLUX

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR NEGRO 6W

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Residencial**	**Adosar**	**Interior**	**Técnico**	**1 Año**	**BPLRAB06C**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 12 cm. Profundidad: 3,8 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPLRAB06C:PLRAB06C:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY