

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR NEGRO 18W

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Adosar**



Uso Interior



Estilo Técnico



Garantia 1 Año

Opal



Código **BPLRAB18C**

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA		
Temperatura	Cálida	Material
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable
Vida estimada (H)	50000	Consumo
Potencia Nominal (W)	18	7 Tensión N
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase End
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	- Luminosio
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificad
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de
Color	Negro	Casquillo
Angulo de Apertura (º)	180	Driver reg

0.5

3000K

Material	Aluminio
Dimable	
Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Tensión Nominal	220-240VAC
Clase Energética	A+
- Luminosidad (Lm)	
Certificados	CE & RoHS, TUV
Ciclos de Encendidos	100000
Casquillo	
Driver regulable	No
CRI	70
Proteccion IP	IP20
ii Car	0



Medidas (Cm)

Kelvin

Factor de Potencia(PF)



Equivalencia



Protección IK

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPLRAB18C:PLRAB18C:U:1





