

PANEL LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y FOTOCELULA 18W CALIDO

Este panel LED redondo adosado de 18W está equipado con sensor de movimiento PIR y fotocélula, lo que permite una iluminación automática más inteligente: la luz se activa solo cuando detecta movimiento en condiciones de baja iluminación ambiental. Con una temperatura de color cálida de 3000K y un flujo luminoso de 1440 lúmenes (±10%), ofrece una luz suave y agradable, ideal para entradas, pasillos, zonas comunes y áreas de tránsito. Su diseño de montaje en superficie lo hace fácil de instalar, y su construcción en aluminio con difusor PS LGP garantiza durabilidad y una apariencia moderna. Funciona con voltaje AC220-240V, tiene un CRI >70 y un factor de potencia de 0.5. Sus dimensiones son 210x210 mm.



Ubicación
Techo



Tipo
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
BPLRAF18C

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	25.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	18W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20°C+40°C		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	1440lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W		Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Diámetro: 21cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPLRAF18C:PLRAF18C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY