

COLUMNAS DE PARQUE CILINDRICA 3,5MT

Está diseñada en Aluminio Galvanizado de 1.8mm de espesor. Cuenta con carcasa de hierro en color negro, (acero Q235) . El tubo tiene un hueco de instalacion de 7.6 cm.



IMAGEN
NO DISPONIBLE



Ubicacion
Piso



Tipo



Montaje



Uso



Estilo



Garantia



Código
BPOLEPLU35

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Material
	Número y Tipo de LEDs		Dimable
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)
	Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal
	Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados
	Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos
	Color		Casquillo
	Angulo de Apertura (°)		Driver regulable
	Factor de Potencia(PF)		CRI
	Kelvin		Proteccion IP
	Medidas (Cm)		Difusor
	Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico
	Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPOLEPLU35:POLEPLU35:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY