SERLUX

COLUMNA DE PARQUE CILINDRICA 3,5MT

Está diseñada en Aluminio Galvanizado de 1.8mm de espesor. Cuenta con carcaza de hierro en color negro, (acero Q235) . El tubo tiene un hueco de instalacion de 7.6 cm.





Ubicacion
Piso

Tipo

Montaje

Uso

Estilo

Garantia

Código
BPOLEPLU35

FICHA TÉCNICA

- Temperatura
- Material
- Número y Tipo de LEDs
- Dimerizable
- Vida estimada (H)
- Consumo de energía (kWh/1000h)
- Potencia Nominal (W)
- Tensión Nominal
- Rango de Temperatura (ºC)
- Clase Energética
- Frecuencia de Trabajo(Hz)
- Luminosidad (Lm)
- Eficacia Luminosa (Lm/W)
- Certificados
- Tiempo de Arranque(s)
- Ciclos de Encendidos
- Color
- Casquillo
- Angulo de Apertura (º)
- Driver regulable
- Factor de Potencia(PF)
- CRI
- Kelvin
- Proteccion IP
- Medidas (Cm)
- Difusor
- Equivalencia
- Clase aislamiento eléctrico
- Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPOLEPLU35:POLEPLU35:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY