SERLUX

GUIRNALDA PARTY LIGHTS LED

Esta guirnalda incluye dos lámparas LED G40 de repuesto y cuenta con un cable de 7 metros de largo con 25 casquillos G40. Los enchufes de este cable permiten unir una guia con otra. Cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Residencial**	**Suspendido**	**Exterior**	**Clásico, Vintage**	**1 Año**	**BPYL25407**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Vidrio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	25
Potencia Nominal (W)	25W	Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (ºC)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2250
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	G40
Angulo de Apertura (º)	360	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	54
Medidas (Cm)	Largo : 7 metros	Difusor	No
Equivalencia	250	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPYL25407:PYL25407:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY