


## GUIRNALDA PARTY LIGHTS LED SOLAR

Seguridad y Eficiencia Energética: La cadena de luces G40 está compuesta por 8 bombillas LED de 1W de potencia cada una lo que garantiza un consumo extremadamente bajo de energía. Además, las luces no generan calor, siendo seguras de tocar y aptas para uso en exteriores. Impermeable y Resistente: Diseñadas con enchufes sellados, nuestras guirnalda solares para exteriores poseen una clasificación de impermeabilidad IP54, lo que las hace resistentes a condiciones climáticas extremas como lluvia, viento o nieve. Con una larga vida útil, son ideales tanto para uso interior como exterior, reduciendo la necesidad de reemplazo frecuente. Estas luces solares añaden un toque retro y romántico de alta calidad, embelleciendo tu jardín y creando una atmósfera encantadora. Con su luz blanca cálida natural, son perfectas para diversas ocasiones, ya sea en interiores o exteriores, como terrazas, bistrós, cafeterías, vacaciones, bodas, fiestas, Navidad, entre otros eventos



  
Ubicación  
Pared, Techo

  
Tipo

  
Montaje  
Suspendido






























  
Uso  
Exterior

  
Estilo

  
Garantía  
1 Año

  
Código  
BPYLS46MC

## FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Policarbonato
	Número y Tipo de LEDs	Solar		Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	8 x 1W		Tensión Nominal	
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ		Luminosidad (Lm)	720
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Negro		Casquillo	E12
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000k		Proteccion IP	54
	Medidas (Cm)	Largo: 4.6m		Difusor	No
	Equivalencia	80W		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPYLS46MC:PYLS46MC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY